

HELIPUERTOS

↓ Nueva ubicación

| SPIK- HELINKA | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|--|--|--|
| Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad | ELEV FT T°C | Rumbos FATO | Dimensiones (M) | | Superficie |
| | | | FATO / TIPO | TLOF | |
| 06°30'55.5''S-076°22'29.85''W 2.70KM | → 800 | → 040° ← 220° | → Rectángulo de 15x13 SUPERFICIE Pendiente 3.0% | → Cuadrado 10.80x10.80 Pendiente 0.0% | → TLOF a nivel de losa de concreto FATO a nivel de losa de concreto ← |
| Resistencia | Iluminación y señalización | | Servicios Terrestres | Horas de Operación | Explotador del Aeródromo / Obsv. |
| Helicópteros longitud total no exceder de 13M tales como MBB BK 117 y similares | bordes de FATO y TLOF | | WDI SEI CAT H1 | HJ | HELINKA S.A.C. |
| No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales | | | | | |

↓ Nueva ubicación

| SPKE- INTERBANK- LIMA | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad | ELEV FT T°C | Rumbos FATO | Dimensiones (M) | | Superficie |
| | | | FATO / TIPO | TLOF | |
| 12°05'22.1''S-077°01'22''W | 827 | 022° 202° | Círculo de 10.10 de radio ELEVADO | Círculo de 3.80 de radio | Metálica |
| Resistencia | Iluminación y señalización | | Servicios Terrestres | Horas de Operación | Explotador del AD / Obsv. |
| Helicópteros ligeros hasta 3000KG | Bordes FATO LGTD Identificación WDI/TLOF | | WDI | HJ | PROMOTORA INTERCORP S.A. |
| No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales | | | | | |