

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ  
RWY 15

## SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

## NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

-SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1

-SE REQUIERE GNSS o DME/DME/IRU

-MANTENER REGIMEN DE ASCENSO:

MNM 425 FT/NM (7.0%) HASTA SISEN

MNM 270 FT/NM (4.4%) HASTA JC405 (SIDs ILROL 5F-AMVEX 5F)

MNM 270 FT/NM (4.4%) HASTA JC817 (SID OPROS 2F)

-AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270 EN RUTAS UM795/UT228/UL305/UM414/UT315/UL306/UM527/UT317, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5 / 128.1 /128.5

**RNAV ILROL 5F**

Ascender en rumbo de pista a SISEN a 4000 FT o por encima virar a la izquierda directo a JC811 entre 6000 FT y 9000 FT, virar a la izquierda a JC815 entre FL110 y FL120, virar a la derecha a JC401 a FL180 o por encima, a JC405 a FL190 o por encima, a ILROL a FL250 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.

**RNAV AMVEX 5F**

Ascender en rumbo de pista a SISEN a 4000 FT o por encima virar a la izquierda directo a JC811 entre 6000 FT y 9000 FT, virar a la izquierda a JC815 entre FL110 y FL120, virar a la derecha a JC401 a FL180 o por encima, a JC405 a FL190 o por encima, virar a la derecha a AMVEX a FL250 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.

**RNAV OPROS 2F**

Ascender en rumbo de pista, a SISEN a 4000 FT o por encima virar a la izquierda directo a JC811 entre 6000 FT y 9000 FT, virar a la izquierda a JC815 entre FL110 y FL120, virar a la derecha a JC816 a FL130 o por encima, a JC817 a FL180 o por encima, a OPROS a FL200 o por encima, en ascenso a FL270 (para rutas UL306/UM527/UT315/UT317) ó según instrucciones de ATC.

OBSTÁCULOS	RWY	COORDENADAS	FT AMSL
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305