

AMDT 19/14

SPRF-SAN RAFAEL					
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie
14°16'55.9''S-070°22'46.9''W 10KM SW del campamento San Rafael	14422	11 29	RWY 2800x18 FRANJA 2860x30 RWY 2800x18 FRANJA 2860x30	1.78%	Material granulado compactado
Resistencia	Iluminación		Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explotador del AD / Obsv.
Aeronaves pequeñas hasta 5700KG			SEI CAT1 WDI ambas RWY	HJ	MINSUR S.A. LDG RWY29 Aproximación visual, sin restricciones TKOF RWY11 sin restricciones THR11 14°16'43.30''S-070°23'31.8''W THR29 14°17'08.5''S-070°22'02.0''W
No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales Aeronaves con FPL SPIM/SPRF ó SPRF/SPIM, 25NM antes de ingresar a TMA CUSCO solicitar información de transito en frecuencia 128.8MHZ ACC Lima y/o 120.6MHZ APP Cusco. ←					

AIS - PERU

SPSH-SHANUSI					
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie
06°07'43.30''S-076°10'10.50''W	545 31.9°C	18 36	→ RWY 900x23 SWY 60x23 FRANJA 1020x60 promedio RWY 900x23 SWY 60x23 FRANJA 1020x60 promedio ←	→ 0.67% aprox.	Capa de base de agregado granular
Resistencia	Iluminación		Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explotador del AD / Obsv.
Aeronaves pequeñas hasta 5200KG Tipo Beechcraft B200 y/o similares	RTHL, RCLL, REDL		→ SEI CAT1 WDI en ambas RWY18/36	HJ	PALMAS DEL SHANUSI S.A. LDG ambas RWY18/36 aproximación visual TKOF ambas RWY18/36 sin restricciones THR18 06°07'28.70''S-076°10'11.10''W THR36 06°07'57.90''S-076°10'09.90''W ←
No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales y pista seca →					

CORPAC S.A.