

<b>SPLX-LIB MANDI METROPOLITANO</b>						
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie	
12°23'20.40''S-076°45'29.14''W 49KM	200	14 32	RWY 1000x18 FRANJA 1120x60	1.216%	Sello asfáltico sobre base Granular compactada.	
Resistencia	Iluminación		Servicios Terrestres	Explotador del AD / Obsv.		
Aeronaves pequeñas hasta 5700KG			WDI RWY 14/32 SEICAT1	MASTER BUSINESS AVIATION SAC LDG RWY 14/32 aproximación visual		
Servicio de información de vuelo solamente, solo operaciones diurnas y en condiciones visuales. TWY de salida perpendicular ubicada en el THR RWY 32, de 338 m de largo por 11m de ancho con superficie de rodadura a nivel de sello asfáltico sobre base granular compactada. Paralela ubicada en forma paralela a 338m de LDG RWY, con una longitud de 200.4 m por 11 de ancho y una superficie de rodadura a nivel de sello asfáltico granular compactada. APN adyacente a TWY paralela de 40.20m de largo por 39.65m de ancho, con una superficie granular compactada						
<b>SPMU-LOS MISIONEROS</b>						
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie	
11°13'45.71''S-074°37'10.90''W 3.5KM de Satipo	1944	13 31	RWY 570x18 SWY 30x60 SWY 30x60 FRANJA 630x60 ancho promedio	0.21% APRX	Material granular compactado recubierto de césped	
Resistencia	Iluminación		Servicios Terrestres	Explotador del AD / Obsv.		
Aeronaves pequeñas hasta 1700KG			WDI RWY 13 SEICAT1	VICARIATO APOSTOLICO DE PUERTO MALDONADO LDG ambas RWY visual		
No se proporcionan servicios ATIS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales y pista seca						
<b>SPNU-MANU</b>						
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T°C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie	
12°17'21.4''S-070°53'24.6''W	1010	03 21	RWY 1390x18 SWY 55x18 (ambos THR) FRANJA 1500x80 de ancho promedio	0.05% (promedio)	Mejorado con grava	
Resistencia	Iluminación		Servicios Terrestres	Explotador del AD / Obsv.		
Aeronaves pequeñas hasta 5700KG			WDI RWY03	COMUNIDAD NATIVA DIAMANTE THR03 12°17'40.4''S-070°53'36.6''W THR21 12°17'02.4''S-070°53'12.6''W LDG ambas RWY aproximación visual TKOF ambas RWY sin restricciones		
No se proporcionan servicios ATIS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI, sólo operaciones diurnas, condiciones visuales y pista seca.						